


Системы профессионального кондиционирования Unitary Pro 2

DC-инверторное управление компрессором

Экономия электроэнергии до 30%

Точное поддержание температуры

Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации

Комплекс самодиагностики

Приток свежего воздуха

Проводной пульт управления

Компактные размеры

Низкий уровень шума

Удобный монтаж и обслуживание

Длина трасс до 50м

Зимний комплект в стандартной комплектации

Функция I FEEL


Класс

17.04.2018	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (вн/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			


Инверторные сплит-системы Кассетного типа
Unitary pro 2 DC

	EACC/I-18H/DC/N3 + панель + EACO/I-18H/DC/N3	5,0 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	570x270x570 900x640x300	21 / 45	113 700
	EACC/I-24H/DC/N3 + панель + EACO/I-24H/DC/N3	6,4 (2,2-7,3)	7,0 (2,5-8,2)	840x250x840 950x840x340	24 / 69	147 400
	EACC/I-36H/DC/N3 + панель + EACO/I-36H/DC/N3	10,0 (3,6-10,5)	11,5 (3,1-13,8)	840x270x840 950x840x340	26 / 70	191 600
	EACC/I-48H/DC/N3 + панель + EACO/I-48H/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	840x298x840 950x1386x340	29 / 101	215 800
	EACC/I-60H/DC/N3 + панель + EACO/I-60H/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,0 (5,6-21,0)	840x298x840 950x1386x340	29 / 108	231 600
	Проводной пульт ДУ WRC_S1					

Инверторные сплит-системы Напольно-потолочного типа
Unitary Pro 2 DC

	EACU/I-18H/DC/N3 + EACO/I-18H/DC/N3	5,0 (1,2-6,5)	5,6 (1,8-7,2)	990x680x230 900x640x300	27 / 45	113 700
	EACU/I-24H/DC/N3 + EACO/I-24H/DC/N3	7,0 (1,5-7,8)	8,1 (1,8-10,0)	990x680x230 950x840x340	28 / 69	147 400
	EACU/I-36H/DC/N3 + EACO/I-36H/DC/N3	9,2 (3,6-10,5)	11,0 (3,1-13,8)	1285x680x230 950x840x340	37 / 70	191 600
	EACU/I-48H/DC/N3 + EACO/I-48H/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	1580x680x230 950x1386x340	47 / 101	215 800
	EACU/I-60H/DC/N3 + EACO/I-60H/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	1580x680x230 950x1386x340	47 / 108	231 600
	Проводной пульт ДУ WRC_S1					

Инверторные сплит-системы Канального типа
Unitary Pro 2 DC

	EACD/I-18H/DC/N3 + EACO/I-18H/DC/N3	5 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	1170x190x447 900x640x300	24 / 45	102 100
	EACD/I-24H/DC/N3 + EACO/I-24H/DC/N3	7,0 (2,2-7,3)	8,1 (2,5-8,2)	900x270x720 950x840x340	32 / 69	136 800
	EACD/I-36H/DC/N3 + EACO/I-36H/DC/N3	9,2 (3,6-10,5)	11,0 (3,1-13,8)	1295x350x800 950x840x340	43 / 70	178 900
	EACD/I-48H/DC/N3 + EACO/I-48H/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	1295x350x800 950x1386x340	50 / 101	215 800
	EACD/I-60H/DC/N3 + EACO/I-60H/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	1295x350x800 950x1386x340	50 / 108	231 600