


Системы профессионального кондиционирования Unitary Pro 2

Класс энергоэффективности (A)

Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации

Зимний комплект в стандартной комплектации

Проводной пульт управления

Компактные размеры

Низкий уровень шума

Удобный монтаж и обслуживание

Приток


свежего

воздуха


Длина трасс

17.04.2018	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм (внутр/нар)	ВЕС, кг (вн/нар)	ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			


Сплит-системы Кассетного типа Unitary Pro 2

	EACC-12H/UP2/N3 + панель + EACO-12H/UP2/N3 LAK	4,4	4,8	650×270×570 800×550×260	20 / 37	64 200	
	EACC-18H/UP2/N3 + панель + EACO-18H/UP2/N3 LAK	5	5,5	650×270×570 800×550×260	20 / 37	70 500	
	EACC-24H/UP2/N3 + панель + EACO-24H/UP2/N3 LAK	7,5	7,5	840×248×840 900×640×300	28 / 54	94 700	
	EACC-36H/UP2/N3 + панель + EACO-36H/UP2/N3 LAK	10	11	840×248×840 950×840×340	30 / 68	123 100	
	EACC-48H/UP2/N3 + панель + EACO-48H/UP2/N3 LAK	14	14,8	840×298×840 950×1050×340	33 / 96	145 300	
	EACC-60H/UP2/N3 + панель + EACO-60H/UP2/N3 LAK	16	17,5	840×298×840 950×1386×340	33 / 106	157 900	
	Проводной пульт ДУ WRC_S1						12 000

Сплит-системы Напольно-потолочного типа Unitary Pro 2

	EACU-18H/UP2/N3 + EACO-18H/UP2/N3 LAK	5	5,5	990×680×230 800×550×260	27 / 37	70 500	
	EACU-24H/UP2/N3 + EACO-24H/UP2/N3 LAK	7,7	7,9	990×680×230 900×640×300	28 / 54	94 700	
	EACU-36H/UP2/N3 + EACO-36H/UP2/N3 LAK	10,2	12	1285×680×230 950×840×340	37 / 68	122 100	
	EACU-48H/UP2/N3 + EACO-48H/UP2/N3 LAK	14	16	1580×680×230 950×1050×340	47 / 96	143 200	
	EACU-60H/UP2/N3 + EACO-60H/UP2/N3 LAK	16	18	1580×680×230 950×1386×340	47 / 106	157 900	
	Проводной пульт ДУ WRC_S1						12 000

Сплит-системы Канального типа Unitary Pro 2

	EACD-18H/UP2/N3 + EACO-18H/UP2/N3 LAK	5	5,5	900×190×447 800×550×260	19 / 37	69 400
	EACD-24H/UP2/N3 + EACO-24H/UP2/N3 LAK	7,4	7,9	900×270×720 900×640×300	32 / 54	92 600
	EACD-36H/UP2/N3 + EACO-36H/UP2/N3 LAK	10,2	11,3	1295×350×800 950×840×340	54 / 68	123 100
	EACD-48H/UP2/N3 + EACO-48H/UP2/N3 LAK	14	15	1295×350×800 950×1050×340	54 / 96	147 400
	EACD-60H/UP2/N3 + EACO-60H/UP2/N3 LAK	16	17,5	1295×350×800 950×1386×340	54 / 106	160 000


Сплит-системы колонного типа

Длина трасс до 50м, перепад высот до 30м

Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи

Дополнительный ТЭН обогрев, мощностью до 3,7 кВт

Стабильная работа от -7 до +43

	EACF-24G/N3_16Y	7,2	8	500×315×1700 / 845×320×700	38,6/50	93 700
	EACF-48G/N3_16Y (380)	14	15,2	550×418×1824 / 900×350×1170	55,8/97	163 200
	EACF-60G/N3_16Y (380)	17	18,2	600×455×1934 / 900×350×1170	68,5/97	194 700