



Компактные электрические тепловые завесы (высота установки до 2,5 м)								
Модель	Тепловая мощность, кВт	Производительность, м3/ч	Высота установки, м	Управление	Сеть, В	Вес, кг	Габариты ШxВxГ, мм	Розница, руб
Серия S1. Компактные завесы с оптимальными характеристиками, для стандартных дверей и окон выдачи товара								
ВНС-CE-3L	2,5 / 1,25	250	до 2,2	на корпусе	220	3,2	460x210x135	3 590
ВНС-CE-3	3 / 1,5	300				3,9	505x190x135	4 190
ВНС-CE-3Т	3 / 1,5 / 0	400		на корпусе + терморегулятор		6,0	760x190x135	5 290
Серия S2. Новое поколение компактных завес увеличенной эффективности с минимальным уровнем шума								
ВНС-L06-S03	3 / 1,5 / 0	350	до 2,5	на корпусе	220	4,9	585x155x155	4 790
ВНС-L08-S05	5 / 2,5 / 0	450				7,2	805x155x155	6 790
ВНС-L10-S06 (BRC-E)	6 / 3 / 0	700		пульт BRC-E с терморегулятором		9,1	1090x155x155	10 590
ВНС-L15-S09 (BRC-E)	9 / 4,5 / 0	1050			380	13,3	1575x155x155	13 990
Серия S2-М. Компактные завесы S2 в корпусе цвета «серебристый металлик»								
ВНС-L08-S05-М	5 / 2,5 / 0	450	до 2,5	на корпусе	220	7,2	805x155x155	7 190
ВНС-L10-S06-М (BRC-E)	6 / 3 / 0	700				пульт BRC с терморегулятором	9,1	1090x155x155
ВНС-L15-S09-М (BRC-E)	9 / 4,5 / 0	1050		380	13,3		1575x155x155	14 990
Серия T2 (L). Завесы повышенной производительности с ТЭНами для установки на стандартные двери								
ВНС-L08-T03	3 / 1,5 / 0	600	до 2,5	на корпусе	220	9	815x210x135	6 590



Серия S1



Серия S2


 Серия S2
Металлик


Серия T2 (L)

Устанавливаются на высоту до 2,5 м. Монтаж - только горизонтально.

Модель	Тип	Точность термостата	Диапазон установки температур	Ток коммутации	Габариты ШxВxГ, мм	Розница, руб
Пульты управления (в комплекте поставки завес мощностью от 6 кВт)						
Пульт BRC	электронный	0,5 °С	+5...30 °С	10 А	80x100x40	2 190

Преимущества пульта BRC:

- Встроенная задержка выключения двигателей;
- Возможность подключения нескольких завес к одному пульту;
- Возможность подключения выносного датчика температуры, концевого выключателя;
- Светодиодная индикация режимов работы;
- Удобное универсальное подключение сзади или сбоку (скрытый или накладной монтаж);

Пульт BRC выпускается в двух вариантах: **BRC-E** для завес с электрическим нагревом и **BRC-W** для завес без нагрева и с водяным теплообменником. Дополнительно к пульту BRC можно подключить энергоэффективный блок BRC-C (опция). Подробная информация о нем на странице с аксессуарами.

