



Промышленные тепловые завесы нового поколения, соответствуют ГОСТ 32512							
Модель	Тепловая мощность, кВт	Производительность, м3/ч	Высота установки, м	Сеть, В	Вес, кг	Габариты ШхВхГ, мм	Розница, руб
Серия PS-T. Электрические тепловые завесы							
ВНС-B10T06-PS	6 / 4 / 0	1100	до 3	220/380	13	1090x215x200	13 490
ВНС-B15T09-PS	9 / 6 / 0	1600		380	17	1500x215x200	19 390
ВНС-M10T06-PS	6 / 4 / 0	1500 / 1200	до 3,5	220/380	15	1090x240x220	16 190
ВНС-M10T09-PS	9 / 6 / 0				16		16 390
ВНС-M15T09-PS	9 / 6 / 0	2300 / 1800			20	1455x240x220	22 890
ВНС-M15T12-PS	12 / 8 / 0				21		23 090
ВНС-M20T12-PS	12 / 8 / 0	3000 / 2500	до 4,5	380	24	1905x240x220	26 890
ВНС-M20T18-PS	18 / 9 / 0				26		28 190
ВНС-M20T24-PS	24 / 12 / 0				27		32 990
ВНС-M25T12-PS	12 / 6 / 0				32		35 990
ВНС-H10T12-PS	12 / 6 / 0	2500 / 1800	до 4,5	380	23	1120x285x295	21 690
ВНС-H15T18-PS	18 / 9 / 0	3800 / 2700			28	1530x285x295	30 690
ВНС-H20T24-PS	24 / 12 / 0	5000 / 3500			40	2020x285x295	33 990
ВНС-H20T36-PS	36 / 18 / 0				44		36 090



Завесы BALLU серии PS (Professional standard) - новый стандарт надёжности и долговечности

Модель	Тепловая мощность, кВт*	Производительность, м3/ч	Высота установки, м	Сеть, В	Вес, кг	Габариты ШхВхГ, мм	Розница, руб
Серия PS-W. Тепловые завесы с водяным теплообменником							
ВНС-B10W10-PS	8,0	1100	до 3	220	14	1090x215x240	19 490
ВНС-B15W15-PS	14,0	1600			19	1500x215x240	24 990
ВНС-M10W12-PS	11,3	1400 / 1200 / 1000	до 3,5		19	1090x240x260	25 190
ВНС-M15W20-PS	20,2	2300 / 2000 / 1700			26	1450x240x260	32 890
ВНС-M20W30-PS	29,6	3200 / 2700 / 2200	до 4,5	30	1900x240x260	41 090	
ВНС-H10W18-PS	19,8	2500 / 2100 / 1700		24	1100x290x300	29 590	
ВНС-H15W30-PS	30,5	3800 / 3200 / 2600		31	1510x290x300	38 590	
ВНС-H20W45-PS	40,0	5000 / 4200 / 3400		43	1960x290x300	45 490	
Серия PS-A. Воздушные завесы без нагрева							
ВНС-H10A-PS	-	2500 / 2100 / 1700	до 4,5	220	18	1120x285x295	17 390
ВНС-H15A-PS		3800 / 3200 / 2600			23	1530x285x295	24 590
ВНС-H20A-PS		5000 / 4200 / 3400			33	2020x285x295	25 690

* При температуре теплоносителя 95/70°C и воздуха в помещении 15°C

Преимущества завес BALLU серии PS (Professional standard):

- Единственные завесы в России, соответствующие новейшему стандарту ГОСТ 32512
- Новейшие внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (от 25 000 часов)
- Повышенная надёжность и отказоустойчивость двигателей (высокий класс изоляции F, встроенный термостат и пусковой конденсатор, необслуживаемые подшипники)
- Новый уровень энергоэффективности – потребление двигателей уменьшено на ~30%!
- Пониженный уровень шума
- Широкий рабочий температурный диапазон – от -30 до +60 °C !
- Кронштейны для удобного монтажа в комплекте

- Расширенная гарантия 3 года!

Завесы могут устанавливаться горизонтально или вертикально, слева или справа от проёма. Все завесы "М" и "Н" комплектуются электронным пультом BRC-E или BRC-W с встроенным терморегулятором (подробнее на странице с компактными завесами).

Дополнительно можно подключить энергоэффективный блок BRC-C. Подробная информация о нем на странице с аксессуарами. Завесы "В" комплектуются стандартным пультом NTL.

