



Интерьерные тепловые завесы серии STELLA

Модель	Тепловая мощность, кВт	Производительность, м ³ /ч	Сеть, В	Габариты ШхВхГ, мм	РРЦ, руб
Серия STELLA с электрическим нагревом					
ВНС-D20-T18-MS / BS	18 / 9 / 0	4700 / 2800	380	355x1950x505	231 000
ВНС-D22-T18-MS / BS				355x2200x505	265 000
ВНС-D25-T24-MS / BS	24 / 12 / 0	5600 / 3300		355x2450x505	297 000
ВНС-D20-T18-MG	18 / 9 / 0	4700 / 2800		355x1950x505	243 000
ВНС-D22-T18-MG				355x2200x505	279 000
ВНС-D25-T24-MG	24 / 12 / 0	5600 / 3300		355x2450x505	315 000
Серия STELLA с водяным теплообменником					
ВНС-D20-W35-MS / BS	35 *	4700 / 2800 / 1900	380	355x1950x505	265 000
ВНС-D22-W35-MS / BS				355x2200x505	297 000
ВНС-D25-W45-MS / BS	45 *	5600 / 3300 / 1900		355x2450x505	340 000
ВНС-D20-W35-MG	35 *	4700 / 2800 / 1900		355x1950x505	277 000
ВНС-D22-W35-MG				355x2200x505	311 000
ВНС-D25-W45-MG	45 *	5600 / 3300 / 1900		355x2450x505	353 000

* При температуре теплоносителя 95/70°C и воздуха в помещении 15°C

Все завесы комплектуются проводным пультом дистанционного управления ВРС с терморегулятором (+5...30°C).



Зеркальная - MS
(Mirror steel)




Шлифованная - BS
(Brushed steel)



Золотая - MG
(Mirror Gold)

Модель	Габариты ШхВхГ, мм	РРЦ, руб
Основание для вертикальной установки		
ВНС-DB-MS / BS	520x70x450	11 990
ВНС-DB-MG	520x70x450	12 990
ВНС-DB2	355x5x505	4 590
Комплект для горизонтального подвеса		
ВНС-DF	-	5 990
Декоративный элемент на торец завесы		
ВНС-DC1	355x2x505	5 590
ВНС-DC1-MG	355x2x506	6 990



ВНС-DB



ВНС-DB2

Особенности:

- Центробежные вентиляторы нового поколения EBM PAPST (Германия);
- Все крепежные элементы и коммуникации не видны после установки завесы;
- Особая форма аэродинамической камеры давления для максимальной плотности потока;
- Конструкция вентузлов и двойные стенки корпуса минимизируют уровень шума;
- Поворотные сопла в базовой комплектации;
- Симметричный корпус позволяет устанавливать завесы с любой стороны проема.